

F10-115 S/F 11Y SWB 11Y



ETIM Kenmerken

Geleidermateriaal	Cu, blank
Nom. geleiderdiameter	0,5730 mm
AWG-maat	23
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Opgeschuimd polyetheen
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Materiaal buitenmantel	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Geel
Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2	Ja
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Buitendiameter circa	11,6 mm
Min/max installatietemperatuur	- 10 / 50 °C
Min/max bedrijfstemperatuur	- 40 / 70 °C
Categorie	7 _A (IEC)
NVP waarde	80%

Overige Kenmerken

Koper index	37,0 Kg/ Km
Kleur	Geel (RAL 1021)

Bestelcode

Artikelnummer	Assortiment	EAN-code	Kleur
401ZZ007	H500		GEEL

Product omschrijving

Categorie 7_A S/FTP datakabel volgens EN50288 en IEC61156. Geschikt voor gebruik in zeer ruwe omgeving, industrie en buiten dankzij PUR buitenmantel en staal gevlochten draad armering. In combinatie met de Field Plug Pro RJ45 connector geschikt voor het direct aansluiten van IP-camera's, WIFI access point, machines, etc.

Constructie:

- Kopergeleider, AWG 23/1
- Adermantel van opgeschuimd-PE, diameter 1,4 mm
- PIMF ader afscherming en aardscherm
- Secundaire mantel PUR
- Staal gevlochten draad armering, 0,3mm / 80% bedekking
- Primaire buitenmantel PUR

Chemische karakteristieken:

- Vrij van gevaarlijkstoffen volgens RoHS 2002/95/EG
- Bestand tegen olie volgens EN 60811-2-1
- Ozon bestand volgens EN 60811
- Microbe bestand volgens DIN VDE 0282

Toepassingen:

- IP camera's
- Wifi access point
- Industriële ruimtes
- Machines
- Kranen
- Offshore